作者是 Administrator
週四 , 22 一月 2009 16:14 - 最近更新 週四 , 22 一月 2009 16:22

最近在寫 php data這個函數時發現時間都會有誤差 ,終於找到了解決的方法，其方法有三個

方法有三: (以 GMT+8台北為例)
一、 修改 php.ini:
搜尋 "date.timezone"，將分號刪除 。

二、 在 date()前面增加:
date_default_timezone_set('時區 ');
例如:
date_default_timezone_set('Asia/Taipei');
echo date("Y-m-d H:i:s");
?>
時區列表: http://www.php.net/manual/en/timezones.php
三、 直接打上:
date("Y-m-d H:i:s",(time()+時差 *3600))
例如:

PS: 其中的 3600為 60*60就是代表一小時的意思
參考資料: http://www.domain.cn/blog/index.php/16064/action_viewspace_itemid_19492.htm

至於更多的 data函數運用請參考http://linux.tnc.edu.tw/techdoc/banic/dateandtime/date.html

---

date

(PHP3 , PHP4)

作者是 Administrator
週四 , 22 一月 2009 16:14 - 最近更新 週四 , 22 一月 2009 16:22

date --- 將本地的時間/日期格式化

語法 : string date (string format [, int timestamp])

說明 :

使用給予的 timestamp按照格式化字串傳回一格式化字串，如果沒有給予timestamp則使用本地的時間 。

以下是格式化字串中認定的字元:

- a - "am" 或 "pm"
- A - "AM" 或 "PM"
- B - 網際網路時間樣本
- d - 幾日，例如: " 01" 到 " 31"
- D - 幾日，以3個英文字表示，例如: " Fri "
-

□□□ Administrator
□□, 22 □□ 2009 16:14 - □□□□ □□, 22 □□ 2009 16:22

F - □□□□□□□□□□□□1□□□□" January "

-

g - □□□12□□□□□2□□□□□0□□□□" 1" □ " 12 "

-

G - □□□24□□□□□2□□□□□0□□□□" 0 " □ " 23 "

-

h - □□□12□□□□□□□□" 01" □ " 12 "

-

H - □□□24□□□□□□□□" 00 "□ " 23 "

-

i - □□□□□□" 00 " □ " 59 "

-

I (□□□ i) - "1" if Daylight Savings Time, "0" otherwise.

-

j - □□□□□2□□□□□0□□□□" 1"□ " 31"

-

l (□□□ 'L') - □□□□□□□□□□□□□□□□"Friday"

-

L - □□□□□□□□□□□□□□□□"0" □ " 1"

□□□ Administrator
□□, 22 □□ 2009 16:14 - □□□□ □□, 22 □□ 2009 16:22

-

m - □□□□□□" 01" □ " 12"

-

M - □□□□3□□□□□□□□□□□□"Jan"

-

n - □□□□□2□□□□0□□□□" 1" □ "12"

-

s - □□□□□□" 01" □ " 59"

-

S - □□□□2□□□□□□□□□"th"□ "nd"

-

t - □□□□□□□□□□" 28" □ " 31"

-

T - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"MDT"

-

U - □□□

-

w - □□□□□□□□□□□□□□□" 0" □ " 6"

-

Y - 幾年，以4位數表示，例如: " 1999"

-

y - 幾年，以2位數表示，例如: "99"

-

z - 一年中的第幾天，例如 " 0" 到 " 365"

-

Z - 在短時間內時間區域補償 (timezone offset)，例如: "-43200" to "43200"

在格式化字串中未被認出的字元將會被列出來，當使用 gmdate( )時 "Z"格式將總是傳回 "0"

Example :

```
print (date ("l dS of F Y h:i:s A"));

print ("July 1, 2000 is on a " . date ("l", mktime(0,0,0,7,1,2000)));

?>
```

它可能會和 date( )與 mktime( )一起使用，來找出是將來或是過去的日

□□□ Administrator
□□, 22 □□ 2009 16:14 - □□□□ □□, 22 □□ 2009 16:22

Example :

```
$tomorrow  = mktime (0,0,0,date("m")  ,date("d")+1,date("Y"));

$lastmonth = mktime (0,0,0,date("m")-1,date("d"),  date("Y"));

$nextyear  = mktime (0,0,0,date("m"),  date("d"),  date("Y")+1);

?>
```

□□□□□□□□□□□□□□(languages)□□□□□□setlocal( )□strftime( )□□.