[□□]php □□□□□ □□str_pad

□□□ Administrator
□□, 01 □□ 2012 16:41 - □□□□ □□, 01 □□ 2012 16:46

□php □□□google

□□□□□□□sprintf□□□□□ □□□□□ $var = 1; echo sprintf("%02d", $var);   □□php□□□□□□□□□□□□□□□□ : str_pad()   string str_pad (string $input , int $pad_length [, string $pad_string= " " [, int $pad_type= STR_PAD_RIGHT]])

$input : □□□

$pad_length : □□□□□□

$pad_string : □□□□□□□

$pad_type : □□□□□ □□□□STR_PAD_RIGHT (□□□□)、STR_PAD_LEFT (□□□□)、STR_PAD_BOTH (□□□□□□)□ □□□STR_PAD_RIGHT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

```
$value = 7;

//□□□□□□□□□□□□

$value = str_pad($value,3,'0',STR_PAD_LEFT);

echo $value;

// □□□□□ 007;

//□□□□document□□□□


$input = "Alien";

echo str_pad($input, 10);                      // produces "Alien     "

echo str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT);  // produces "-=-=-Alien"

echo str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);   // produces "__Alien___"

echo str_pad($input, 6 , "___");               // produces "Alien_"
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□~