[轉]PHP服務器變量 $_SERVER 詳解

作者是 Administrator
週三 , 19 八月 2009 23:41 -

內容轉貼自 :http://cnet.hk/bbs/redirect.php?tid=42849&goto=lastpost

服務器變量 $_SERVER 詳解:

1、 $_SESSION['PHP_SELF'] -- 獲取當前正在執行腳本的文件名
2、$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] -- 請求頁面時通信協議的名稱和版本 。 例如，“HTTP/1.0”。
3、 $_SERVER['REQUEST_TIME'] -- 請求開始時的時間戳 。 從 PHP 5.1.0 起這個變數就一樣 。
4、 $_SERVER['argv'] -- 傳遞給該腳本的參數 。 我試了下，get方法可得到 $_SERVER['a
5、 $_SERVER['SERVER_NAME'] -- 本地伺服器中運行腳本所在的主機名 。
6、$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] -- 服務器 Microsoft 響應請求時的頭信息中給出 IIS/6.0
7、 $_SERVER['REQUEST_METHOD'] -- 訪問頁面時的請求方法 。 例如：“GET”、“HEAD”，“POST”，“PUT”
8、 $_SERVER['QUERY_STRING'] -- 查詢字符串（query）的字符串（URL 中第一個問號 ？之後的內容） 。
9、$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] -- 當前運行腳本所在的文檔根目錄 。 在服務器配置文件中定義 。
10、$_SERVER['HTTP_ACCEPT'] -- 當前請求的 Accept: 頭信息的內容 。
11、$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] -- 當前請求的 Accept-Charset: 頭信息的內容 。 例如：“iso-8859-1,*,u
12、$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'] -- 當前請求的 Accept-Encoding: 頭信息的內容 。 例如：“gzip”。
13、$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] -- 當前請求的 Accept-Language: 頭信息的內容 。 例如：“en”。
14、$_SERVER['HTTP_CONNECTION'] -- 當前請求的 Connection: 頭信息的內容 。 例如：“Keep-Alive”。
15、$_SERVER['HTTP_HOST'] -- 當前請求的 Host: 頭信息的內容 。
16、 $_SERVER['HTTP_REFERER'] -- 引導用戶代理到當前頁面的前一頁面的 URL 地址 。
17、 $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] -- 返回訪問當前頁面時用的瀏覽器信息 。 也可以使用 get_browser() 得到此信息 。
18、$_SERVER['HTTPS'] -- 如果通過 HTTPS 訪問，則被設為一個非空的值，否則返回 off.
19、 $_SERVER['REMOTE_ADDR'] -- 返回正在瀏覽當前頁面用戶的 IP 地址 。
20、$_SERVER['REMOTE_HOST'] -- 返回正在瀏覽當前頁面用戶的主機名 。 反向域名解析基於該用戶的 REMOTE_ADDR。
21、$_SERVER['REMOTE_PORT'] -- 用戶連接到伺服器時所使用的端口 。
22、$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] -- 當前執行腳本的絕對路徑名 。
23、$_SERVER['SERVER_ADMIN'] -- 該值指明了 Apache 服務器配置文件中的 SERVER_ADMIN 參數 。 如果腳本運行在一個
24、$_SERVER['SERVER_PORT'] -- 服務器所使用的端口 。 默認為 “80”。 如果使用 SSL 安全連接，則這個值為用戶設置的 HTTP 端
25、$_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] -- 包含服務器版本和虛擬主機名的字符串 。
26、$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] --當前腳本所在文件系統（不是文檔根目錄）的基本路徑 。 這是在服務器進行虛擬到真實路徑的映像
27、 $_SERVER['SCRIPT_NAME'] -- 包含當前腳本的路徑 。 這在頁面需要指向自己時非常有用 。 __FILE__ 包含當前
28、 $_SERVER['REQUEST_URI'] -- 訪問此頁面所需的 URI。 例如，“/index.html”。
29、$_SERVER['PHP_AUTH_DIGEST'] -- 當作為 Apache 模塊運行時，進行 HTTP Digest 認證的過程中，此變量被設置成客戶
30、$_SERVER['PHP_AUTH_USER']-- 當 PHP 運行在 Apache 或 IIS（PHP 5 是 ISAPI）模塊方式下，並且正在使用 HT
31、$_SERVER['PHP_AUTH_PW'] -- 當 PHP 運行在 Apache 或 IIS（PHP 5 是 ISAPI）模塊方式下，並且正在使用 HTTP
32、$_SERVER['AUTH_TYPE']--當 PHP 運行在 Apache 模塊方式下，並且正在使用 HTTP 認證功能，這個變量便是認證的類型 。