

MySQL 的 使用

MySQL 的 使用 SUM, GROUP BY ORDER

MySQL 的 使用 (2014 18:53) Player 的 使用

MySQL 的 使用 :

```
CREATE TABLE `tbl_event_A` (  
  `sn` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'SN',  
  `playerid` int(11) unsigned NOT NULL COMMENT 'PlayerID',  
  `logday` int(11) unsigned NOT NULL COMMENT '日期',  
  `winpoint` int(11) NOT NULL COMMENT '胜利点数',  
  `score` int(11) NOT NULL COMMENT '得分',  
  `week` tinyint(3) NOT NULL COMMENT '周',  
  PRIMARY KEY (`sn`),  
  KEY `logdate` (`logday`)  
) ENGINE=MyISAM;  MySQL 的 使用 Query 的 使用 Select
```

MySQL 的 使用 [select 的 使用](#) 的 使用。
MySQL 的 使用 RANK() OVER() ROW_NUMBER() 的 使用。
MySQL 的 使用 [mysql select auto increment number](#) 的 使用。

MySQL 的 使用 (2014 18:53)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

query SUM, GROUP ORDER BY
。

```
SELECT 21-(@SN:=@SN+1) as Score, PlayerID, WinPoint FROM (SELECT PlayerID,
SUM(winpoint) as WinPoint FROM tbl_dailyplayerpoint WHERE logday='$Yesterday' GROUP
BY PlayerID ORDER BY WinPoint DESC LIMIT 20) as Dummy1, (SELECT @SN:=0) as
Dummy2;
+-----+-----+-----+ | Score | PlayerID | WinPoint |
+-----+-----+-----+ | 20 | 4 | 20441389 | | 19 | 31 | 12158264 | | 18 |
10 | 11551464 | | 17 | 23 | 8594067 | | 16 | 34 | 7555544 | | 15 | 1 |
7475172 | | 14 | 24 | 6409297 | | 13 | 11 | 6393142 | | 12 | 54 | 5791644 | |
11 | 33 | 5757180 | | 10 | 35 | 5689378 | | 9 | 44 | 5649346 | | 8 | 8 |
5590604 | | 7 | 56 | 5470747 | | 6 | 32 | 5289877 | | 5 | 22 | 5080401 | |
4 | 22 | 4591810 | | 3 | 25 | 4446734 | | 2 | 93 | 4431110 | | 1 | 68 |
4430356 | +-----+-----+-----+
```

```
INSERT INTO tbl_event A (score,playerid,winpoint,logday,week) SELECT
```

[][MySQL] SELECT 表 数据库数据库数据库

Administrator

, 20 2014 18:53 -

21-(@SN:=@SN+1), PlayerID, WinPoint,\$Yesterday',\$week' FROM (SELECT PlayerID, SUM(winpoint) as WinPoint FROM tbl_dailyplayerpoint WHERE logday=\$Yesterday' GROUP BY PlayerID ORDER BY WinPoint DESC LIMIT 20) as Dummy1, (SELECT @SN:=0) as Dummy2;

PHP 表 cron table 数据库数据库数据库!!

数据库数据库!!